
Wytyczne zastosowania, Zarys ogólny.

Nazwa produktu

Metzink Click connection/plus/premium.

Wysokość rąbka

25mm (przed złożeniem) oraz 28mm (po złożeniu)

Szerokość efektywna

520mm (inne szerokości na zamówienie)

Szerokość całkowita

625mm

Długość maksymalna

10000mm (możliwość dostosowania długości do projektu)

Długość minimalna

800mm

Jednostka sprzedaży

m²

Minimalny spadek dachu

12°

Typy dachów :

Dachy wentylowane, skośne

Typy budynków :

- Konstrukcje nowo projektowane lub modernizowane,
- Pomieszczenia o małej lub średniej wilgotności,
- Budynki przeznaczone na biura, zabudowania przemysłowe
nie narażone na intensywne działanie pary wodnej,
- Budynki mieszkalne, budynki szkolne, hale gimnastyczne itp.
- Budynki nie mieszczące się w w/w kategoriach
wymagające od dzielnego opracowania i konsultacji.

Zakres spadku:

Spadek minimalny wynosi (12s)

Maksymalna długość paneli na pokrycia dachowe:

Bez względu na stopień nachylenia połaci dachu, dopuszcza się maksymalną długość paneli do długość blachy do 10 m. Zastosowanie paneli o długości powyżej pokrycia 10 m wymaga specjalnego opracowania przez doradców Metzink. Podłoże pod system dachowy nie może ukrywać wystających elementów (np. gwoździe, śruby) mogących uszkodzić spodniej powierzchni blachy.

Rodzaje podłoży :

- Podłoże z drewna litego lub z materiału drewnopochodnego (np. sklejka lub płyty OS8) zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami klimatycznymi (deszcz, śnieg),
- Możliwość zamontowania pokrycia dachu na niepełnym deskowaniu (Ruszt). System kontrłata/łata.