

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr PL 121/11/2024

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Panel Dachowy Na Rąbek Stojący
- Niniejsza deklaracja odnosi się do wszystkich produktów typu Panel Dachowy Na Rąbek Stojący wytwarzanych przez:
Metzink. Sp. z o.o. (Numer każdej partii oraz data produkcji znajduje się na opakowaniu produktu)
- Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną: Panele wymienione w punkcie 1 mogą być stosowane do wykonania pokryć i przykryć dachowych oraz elewacji.
Zastosowanie powinno być zgodne z projektem z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów techniczno-budowlanych oraz zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta.
- Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta:

Producent: METZINK sp. z o.o. Ul. Jana Czochralskiego 4 61-248 Poznań	Zakład produkcyjny: Ul. Jana Czochralskiego 4 61-248 Poznań	 METZINK PRODUCENT DACHÓW
---	---	---

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela:

-
- System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego : system 3 i 4
 - Wyrób objęty zharmonizowanym standardem: PN-EN 14782:2008
 - Deklarowane właściwości użytkowe dla: Blacha Powlekana Na Rąbek Stojący:

Powłoka	Grubość rdzenia	Grubość powłoki organicznej	Kategoria odporności korozyjnej	Kategoria odporności na UV	Reakcja na ogień	Oddziaływanie ognia zewnętrznego	Stosowane gatunki stali
Połysk *	0,5mm	25µm	C3	RUV2	A1	CWFT B roof (t1)	DX51D S220GD S250GD S280GD
Mat *	0,5mm	35µm	C3	RUV4	A1		
Tolerancja wymiarów			PN-EN508-2:2010				
Wytrzymałość mechaniczna			Dla wyrobów użytkowych dla rozpiętości ≤400mm uznane za spełniające (PN-EN 14782 4.3.2.p)				
Wodoszczelność			Wyrób nie mający perforacji (jako uszkodzeń) jest wodoszczelny i nieprzepuszczalny dla pary i powietrza				
Zmiana wymiarów: Należy uwzględnić zmianę wymiarów wynikającą z rozszerzalności cieplnej według współczynnika rozszerzalności liniowej o ile zmiana wymiarów może mieć wpływ na własności wyrobu			Współczynnik rozszerzalności cieplnej $12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$				

* Wszystkie dostępne w sprzedaży kolory z palety RAL

9. Właściwości użytkowe wyrobu określone w punkcie 1 oraz 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w punkcie 8

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 4.

Poznań 29 listopada 2024r.

.....
Miejsce i data wydania

METZINK Sp. z o.o.
61-248 Poznań ul. Jana Czochralskiego 4
NIP 7792415110 REGON 302499184
Tel. 61 653 15 03 kom. 504 317 111



Dyrektor Generalny Marcin Ciesielski