

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr PL 11/02/2024

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Płytki Karo
2. Niniejsza deklaracja odnosi się do wszystkich produktów Płytki Karo wytwarzanych przez Metzink. Sp. z o.o. (Numer każdej partii oraz data produkcji znajduje się na opakowaniu produktu)
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną: Płytki Karo wymienione w punkcie 1 mogą być stosowane do wykonania pokryć i przykryć dachowych oraz elewacji.
4. W przypadku pokryć dachowych minimalny kąt połączy dachowej musi wynosić minimum 25°
Zastosowanie powinno być zgodne z projektem z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów techniczno-budowlanych oraz zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta.
5. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta:

Producent: METZINK sp. z o.o. Ul. Jana Czochralskiego 4 61-248 Poznań	Zakład produkcyjny: Ul. Jana Czochralskiego 4 61-248 Poznań	 METZINK PRODUCENT DACHÓW
---	---	---

6. Wyrób objęty zharmonizowanym standardem: PN-EN 14782:2008
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Powłoka	Grubość rdzenia	Grubość powłoki organicznej	Kategoria odporności korozyjnej	Kategoria odporności na UV	Reakcja na ogień	Oddziaływanie ognia zewnętrznego	Stosowane gatunki stali
Połysk*	0,5-0,7mm	25µm	C3	RUV2	A1	B roof CWFT (t1)	DX51D S220GD S250GD S280GD
Mat*	0,5-0,7mm	23µm	C3	RUV4	A1		
Tolerancja wymiarów			PN-EN508-2:2010				
Wytrzymałość mechaniczna			Dla wyrobów użytkowych dla rozpiętości ≤400mm uznane za spełniające (PN-EN 14782 4.3.2.p)				
Wodoszczelność			Wyrób nie mający perforacji (jako uszkodzeń) jest wodoszczelny i nieprzepuszczalny dla pary i powietrza				
Zmiana wymiarów: Należy uwzględnić zmianę wymiarów wynikającą z rozszerzalności cieplnej według współczynnika rozszerzalności liniowej o ile zmiana wymiarów może mieć wpływ na własności wyrobu			Współczynnik rozszerzalności cieplnej 12x10 ⁻⁶ K ⁻¹				

*Wszystkie kolory RAL

8. Właściwości użytkowe wyrobu określone w punkcie 1 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w punkcie 7

Poznań 14.02.2024

Dyrektor Generalny Marcin Ciesielski

.....
Miejsce i data wydania

.....
Podpis